

## PARKER RIB 680 Jet

### Примерная спецификация с техническими данными и комплектацией многоцелевого катера

### Комплектация катеров PARKER формируется для каждого конкретного клиента

#### Классификация – Категория В – OFFSHORE

Разработан для длительного плавания при возможных неблагоприятных погодных условиях с ветром силой свыше 8 баллов (по шкале Бофорта) и с высотой волны до 4 м.

Область применения – для специальных служб как рабочие катера, катера специального назначения, в т. ч. службы спасения, береговой охраны, транспортной (водной) полиции, САР, таможенной службы, служебно-разъездные.

#### Boat Design Categories B – OFFSHORE

Designed for offshore voyages where weather conditions up to, and including, wind force 8 and significant wave heights up to, and including, 4 m may be experienced.

Длина наибольшая – Length overall, м	6.80
Ширина наибольшая – Beam overall, м	2.75
Осадка – Draught, м	0.45
Диаметр баллонов – Tube diameter, м	0.45
Количество отсеков в баллонах – Number of chambers, шт.	5
Топливные танки – Fuel tank, литры	150
Тип корпуса – Type of housing	глубокое V
Примерная скорость (при минимальной нагрузке) и на «тихой» воде (at minimum load, the "quiet water") – узлы	До 40
Материал баллонов – Tube material	HYPALON ORCA
Материал корпуса – Material of Hull	GRP
Толщина транца - Transom, мм	60
Максимальный вес (корпус и двигатель) – Weight overall (boat with engine) кг	1300 кг
Пассажировместимость – Maximum persons	12

**HULL**

**КОРПУС**

GRP hull, Heavily flared deep 'V' with anti-dive bow. Full length reinforced stringers combined with strategic bulkheads.	Стеклопластиковый корпус глубокого «V» с «неныряющим» носом. Полноразмерные усиленные стрингеры в сочетании с переборками. Толщина корпуса по борту 20 мм по корме 60 мм
Bow eye	Носовой рым
Moulded non-slip deck	Нескользящая палуба
Anchor locker with moulded non slip hatch c/w 3 x U bolts to secure anchor	Якорный ящик с нескользящим покрытием и креплением для якоря
Samson post on bow with lifting eye at base	Кнехт на носу из нержавеющей стали и рым
2 x large towing rings fixed to the transom	2 x больших буксировочных кольца, на транце
Stainless steel 150 litre under deck fuel tank	Топливный танк 150 л из нержавеющей стали
Large self-bailing elephant trunks for fast effective water drainage	Два самоосушающих устройства для эффективного отвода воды с палубы
1 x Electrical bilge pump	Электрический трюмный насос откачки
Color: at the stage of signing the Agreement	Цвет: Согласование цветовой гаммы – на этапе подписания Договора

**INFLATABLE TUBES**

**НАДУВНЫЕ БАЛЛОНЫ**

Heavy duty Hypalon ORCA 1110 DTEX tubes with Special non-slip tread patches in Black 3 per side,	Материал баллонов Hypalon ORCA 1100 DTEX Нескользящий протектор, 3 шт. с каждой стороны
Heavy-duty flat rubbing strake in Black.	Сверхпрочный резиновый привальный брус
Internal and external lifelines along the tubes	Внутренние и внешние линии безопасности вдоль бортов
5-separate air chambers each with an inflation and pressure relief valve	5 отдельных воздушных камер, каждая с клапаном накачки/сброса давления
Bow fairlead and wear patches under tubes	Ребра жесткости по длине и ширине корпуса



**STEERING CONSOLE**
**РУЛЕВАЯ КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

Steering console - Patrol console with wrap around windscreen and stainless steel railing	Рулевая консоль - консоль Patrol с защитой вокруг ветрового стекла и перилами из нержавеющей стали
Steering wheel	Рулевое колесо
Throttle lever	Рукоятка управления двигателем
Gauges	Приборы контроля (тахометр, датчик уровня топлива, спидометр, трим, вольтметр)
Compass	Компас
Fire extinguisher in engine room	Автоматический огнетушитель в отсеке двигателя
A-Frame, LED navigation lights, all around LED white top light, Fitting for one lifebuoy	Кормовой П-образный портал из нержавеющей стали с навигационными светодиодными огнями и белым круговым огнем, крепление для спасательного круга
Battery with selector switch installed inside console	Аккумуляторная батарея с выключателем аккумулятора, установлена внутри консоли
Foot tube inflation pump	Насос воздушный ножной
Tube repair kit c/w adhesive and hypalon patches	Ремонтный комплект для надувных баллонов (клей, ткань)
Deck cradle	Кильблоки

**PROPULSION**
**СИЛОВАЯ УСТАНОВКА**

Mercury Diesel 3.0 (265HP) with - Bravo 1 or Bravo 3, - Jet, - 1 or 2 Mercury Outboard	Mercury Diesel 3.0 (265HP) на выбор с: - редуктором и водомётным приводом; - кормовой привод с Bravo 1 или Bravo 3; - одним или двумя подвесными моторами Mercury
Stainless steel propeller	Гребной винт из нержавеющей стали

